
KINKELDER®
the cutting experts



SÉRIE HSS

STANDARD

Para corte de tubos e sólidos em máquinas manuais e (semi-)automáticas


Corte de tubos e sólidos em máquinas manuais e automáticas





A serra Alpha tem uma camada superficial de Óxido azul para uma vida mais longa da lâmina em comparação com lâminas de serra não revestidas. É usada principalmente para corte de aço em máquinas manuais e semi-automáticas.

APLICAÇÕES	Todos materiais como tubos, perfis e sólidos. Todos aços estruturais e aços-ferramenta não ligados com uma resistência à tração de até 700 N / mm²
PARÂMETROS	Velocidade de corte sugerida: 30 - 60 m/min.
MÁQUINAS	Manuais e semi-automáticas



Devido à sua maior temperatura de oxidação, a serra Solar revestida com TiN permite o corte de materiais com alta resistência à tração.

Vantagens:
- Maior vida da lâmina quando comparada com as serras tratadas com vapor.
- Maiores velocidades de corte

APLICAÇÕES	Todos materiais como tubos, perfis e sólidos com resistência à tração de até 750 N / mm²
PARÂMETROS	Velocidade de corte sugerida: 80 - 140 m/min. Avanço: 0,04 - 0,09 mm/dente
MÁQUINAS	Manuais, semi-automáticas e automáticas.

LÂMINAS DE SERRA HSS ALPHA

Diâmetro (mm)	**Espessura** (mm)	**Furo** (mm)	**Dentes**
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

Para mais informações:

www.kinkelder.com.br

A solução HSS polivalente





Devido ao sofisticado revestimento PVD, de coeficiente de atrito muito baixo, a serra Fernox tem grande durabilidade no corte de tubos de paredes finas de aço estrutural não ligado.

Ao cortar tubos e perfis em serras manuais e semi-automáticas, a Fernox permite uma velocidade de corte mais elevada do que uma lâmina de serra tratada a vapor. Ele pode até ser usado para cortar tubos de paredes finas em máquinas automáticas. A Fernox também é muito adequada ao corte de tubos e perfis de aço inoxidável.

Vantagens quando comparada às serras tratadas com vapor:

- Maior vida da lâmina
- Maior tempo de us
- Pouco ou nenhuma aceleração lateral
- Menor custo por corte
- Maior produção
- Ideal para o corte tanto de aço estrutural quanto de inox

APLICAÇÕES

Todos aços estruturais e tubos de parede fina feitos de aço carbono não ligado. Materiais com resistência à tração de até 600 N /mm^2

PARÂMETROS

	Velocidade de corte sugerida
Aço	60 - 120 m/min
Inox Austenítico (Série 300)	30 - 50 m/min
Inox Ferrítico sem Ti (409 & 412)	220 - 260 m/min
Inox Ferrítico com Ti (441)	60 - 120 m/min


MÁQUINAS

Manuais, semi-automáticas, automáticas e voadoras

LÂMINAS DE SERRA HSS SOLAR & FERNOX

Diâmetro (mm)	**Espessura** (mm)	**Furo** (mm)	**Dentes**
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

KINKELDER®
the cutting experts



Kinkelder BV
Corporate Headquarters

Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
The Netherlands

T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com

KR Saws
Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder France SA
Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

AMV Service
Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com

Sepio spol s.r.o.
Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

Werner Thelen Sägetechnik GmbH
Zülpich, Deutschland
T: +49 (2252) - 83875-0
info@wethe.de
www.wethe.de

Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.
Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com.cn

Saws International Inc.
USA Headquarters
Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Haas Saw & Supply
Summerville (SC), USA
T: +1 (843) 875 80 05
sales@haassaw.com
www.haassaw.com

International Knife & Saw, Inc.
Florence (SC), USA
T: +1 (843) 662 6345
info@iksinc.com.com
www.iksinc.com

DOWNLOAD OUR FREE APP NOW

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or scan